

Na podlagi četrtega odstavka 78. člena zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 ZV-1, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZzdrI-A, 41/04-ZVO-1 in 57/08) izdaja minister za okolje in prostor

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O KRITERIJIH ZA OZNAČEVANJE VODOVARSTVENEGA OBMOČJA IN OBMOČJA KOPALNIH VODA

1. člen

V Pravilniku o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda (Uradni list RS, št. 88/04) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»(1) Določbe tega pravilnika se uporabljajo za označevanje vodovarstvenega območja za javno oskrbo s pitno vodo.«.

2. člen

3. člen se spremeni tako, da se glasi:

» 3. člen

oznake vodovarstvenega območja

(1) Vodovarstveno območje se označi s prometnim znakom za obvestila III-77 in dopolnilnima tablama IV-2 in IV-5 v skladu s predpisi, ki urejajo prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah.

(2) Območje zajetja se označi s tablo za označevanje območja zajetja v obliki in velikosti ter za namen, ki ga določa ta pravilnik.

(3) Tehnični in oblikovni elementi ter način izvedbe tabel za označevanje območja zajetja so razvidni iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.«.

3. člen

Za 3. členom se doda nov 3. a člen, ki se glasi:

» 3.a člen

pojasnila na dopolnilnih tablah IV-2 in IV-5

(1) Z dopolnilno tablo IV-2 se označi dolžino cestnega odseka, ki poteka preko posameznega notranjega vodovarstvenega območja.

(2) Z dopolnilno tablo IV-5 se podaja pojasnilo o vrsti notranjega vodovarstvenega območja ter telefonski klicni številki v primeru nevarnosti za vodno telo in mora vsebovati:

- napis za notranje vodovarstveno območje, ki je v primeru najožjega vodovarstvenega območja: »najožje vodovarstveno območje«, ali v primeru ožjega vodovarstvenega območja: »ožje vodovarstveno območje«, ali v primeru širšega vodovarstvenega območja: »širše vodovarstveno območje« in
- napis: »112 - razlitje sporočite takoj«.

4. člen

V 4. členu se v naslovu in v prvemu odstavku besedilo »vodovarstvenega območja« nadomesti z besedilom »območja zajetja«.

V drugem odstavku se v napovednem stavku besedilo »vodovarstvenega območja« nadomesti z besedilom »območja zajetja«.

Prva alineja se spremeni tako, da se glasi: »- napis, s katerim se označuje zajetje: »območje zajetja«,«.

Druga alineja se črta.

V tretjem odstavku se v napovednem stavku besedilo »vodovarstvenega območja« nadomesti z besedilom »območja zajetja«.

Prva alineja se spremeni tako, da se glasi: »- napis, s katerim se označuje zajetje: »vízgyűjtő terület«,«.

Druga alineja se črta.

V četrtem odstavku se v napovednem stavku besedilo »vodovarstvenega območja« nadomesti z besedilom »območja zajetja«.

Prva alineja se spremeni tako, da se glasi: »- napis, s katerim se označuje zajetje: »area di captazione dell' acqua«,«.

Druga alineja se črta.

5. člen

V drugem in tretjem odstavku 5. člena se beseda »table« nadomesti z besedami »prometne znake in dopolnilne table iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika«.

6. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:

»6. člen

načrt za označevanje vodovarstvenega območja

- (1) Označevanje vodovarstvenega območja se izvede na podlagi načrta postavitve prometnih znakov, dopolnilnih tabel in tabel za označevanje območja zajetja ob upoštevanju določb iz prejšnjega člena tako, da se zagotovi smotrno opozarjanje ljudi na vodovarstveni režim.

- (2) Načrt za označevanje vodovarstvenega območja pripravi izvajalec obvezne lokalne javne službe za oskrbo s pitno vodo (v nadaljevanju: upravljavec vodovodnega sistema).
- (3) Z načrtom za označevanje vodovarstvenega območja se določi mesta postavitve prometnih znakov, dopolnilnih tabel in tabel za označevanje območja zajetja ob strokovni pomoči upravljavca ceste.

7. člen

V 7. členu se v prvem in drugem odstavku besedilo »postavitev tabel« nadomesti z besedilom »izvedbo postavitve oznak«.

V tretjem odstavku se besedilo »vodovarstvenega območja« nadomesti z besedilom »območja zajetja«.

Besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:

»(4) Upravljavec vodovodnega sistema je dolžan skrbeti, da so na tablah za označevanje območja zajetja podatki o predpisu, ki določa vodovarstveno območje in podatki o objavi tega predpisa, posodobljeni ob vsaki morebitni spremembi. Če so spremembe tako obsežne, da je tabla za označevanje območja zajetja zaradi popravkov nečitljiva, je treba ustrezen modul te table zamenjati v celoti.«.

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Postavitev prometnih znakov in dopolnilnih tabel iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika na javnih cestah se na pobudo upravljavca vodovodnega sistema izvede v skladu z zakonom o javnih cestah.«.

8. člen

Priloga 1 se spremeni tako, da se glasi:

»PRILOGA 1

1. Oblika in vrste tabel za označevanje območja zajetja

Oblika table za označevanje območja zajetja je modul velikosti 40 x 40 cm, ki se uporablja na vseh vodovarstvenih območjih v Sloveniji razen na območjih, kjer živi narodnostni manjšini (v nadaljnjem besedilu: dvojezičnih območjih), kjer se uporablja modul velikosti 80 x 40 cm.

2. Sestavljenost table za označevanje območja zajetja

Vsaka tabla za označevanje območja zajetja je sestavljena iz dveh modulov. Glede na lokacijo postavitve table oziroma glede rabe jezika, v katerem je napisano besedilo na tablah, se moduli sestavljajo na naslednji način:

2.1 Table z napisi v slovenskem jeziku

Zgornja tabla, z velikostjo modula 40 x 40 cm, označuje območje zajetja in navaja pravni akt, s katerim je vodovarstveno območje določeno.

Spodnja tabla, z velikostjo modula 40 x 40 cm, vsebuje informacije o upravljavcu vodovodnega sistema ter telefonsko številko za klic v primeru nevarnosti za vodno telo.

2.2 *Table z napisi v slovenskem jeziku in jeziku narodnostnih manjšin*

Zgornja tabla, z velikostjo modula 80 x 40 cm, označuje območje zajetja z dvojezičnimi napisi v slovenskem jeziku in v jeziku narodnostne manjšine in navaja pravni akt, s katerim je vodovarstveno območje določeno, v slovenskem jeziku in jeziku narodnostne manjšine.

Spodnja tabla, z velikostjo modula 80 x 40 cm, vsebuje informacije o upravljavcu vodovodnega sistema ter telefonsko številko za klic v primeru nevarnosti za vodno telo. Napisi »Upravljavec vodovodnega sistema« in »Razlitje sporočite takoj« so napisani v slovenskem jeziku in v jeziku narodnostne manjšine.

Posodobljene podatke o predpisu, ki določa vodovarstvena območja in podatke o objavi tega predpisa, se na tablo lahko namesti v obliki nalepke, s katero se prekrije prejšnje podatke.

3. *Grafični elementi in postavitve besedila*

3.1 *Barve*

Za območje zajetja se uporabi naslednja modra barva:

100% cyan, 90 % magenta,
5% black (black) ali
Pantone Blue 072 U

3.2 *Pozicija in opis tipografije*

Pozicija in opis tipografije sta razvidni iz prilog: PRILOGA 1C, PRILOGA 1G in PRILOGA 1Gg.

3.3 *Način izdelave tabel za označevanje območja zajetja*

Moduli se izdelajo iz kateregakoli materiala, ki pa mora biti površinsko obdelan tako, da je odporen na vremenske vplive in poškodbe (na primer iz aluminijaste pločevine in ima zavahke ter objemke za namestitvev na drog). Osnovne mere so razvidne iz prilog: PRILOGA 1B in PRILOGA 1F.

Robovi modulov morajo biti zaobljeni in obrušeni (razizglani). Zaobljenost je razvidna iz grafične priloge: PRILOGA 1B in PRILOGA 1F.

3.4 *Material in oblika količka*

Količek je kovinski drog, s premerom najmanj 6 cm, vroče cinkan. Višina droga, na katerega so pritrjeni posamezni moduli, je odvisna od tipa table za označevanje območja zajetja:

	Tip table	Višina količka
1	Table z napisi v slovenskem jeziku z dvema moduloma 40 x 40 cm	65 cm zabetonirano v tleh in 230 nad zemljo; višina celotnega droga je 295 cm
2	Table z napisi v slovenskem in jeziku narodnostne manjšine z dvema moduloma 80 x 40 cm	75 cm zabetonirano v tleh 230 cm nad zemljo; višina celotnega droga je 305 cm

3.5. Način postavitve

Tabla se lahko pritrdi na ograjo, s katero je praviloma ograjeno območje zajetja, ali na količek s pomočjo objemke, ki je vgrajena na zadnji strani table. Moduli velikosti 40 x 40 cm se postavijo na samostojnem količku, moduli 80 x 40 cm pa se pritrdijo na dva količka. Drog je zabetoniran v tla. Izmere betonskega temelja pri enojnem drogu so 65 x 40 x 40 cm, pri dvojnem drogu pa 75 x 70 x 45. Tabla se pritrdi na ograjo ali na količek tako, da je spodnji rob spodnje table 150 cm nad tlemi.

Način postavitve je razviden iz prilog: PRILOGA 1D in PRILOGA 1H.«

9. člen

Priloge PRILOGA 1A, PRILOGA 1E in PRILOGA 1Ee se črtajo.

V prilogi PRILOGA 1C, PRILOGA 1G in PRILOGA 1Gg, se črtajo določbe, ki se nanašajo na pozicijo in opis tipografije za ožje vodovarstveno območje.

10. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.:

Ljubljana, dne

EVA 2008-2511-0178

Minister za okolje in prostor
Karel Erjavec